



ARTWORK

Двухкомпонентный цветной грунт на водной основе для деревянных полов

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный цветной грунт на водной основе, отличающийся низким расходом, легкостью в нанесении и отличной растекаемостью. ARTWORK обладает значительной способностью изолировать танины и другие вещества, содержащиеся в дереве, и, как следствие, делает возможным достижение светлых оттенков даже на проблемных в этом отношении породах, таких как каштан и дуб. С помощью ARTWORK деревянным полам и поверхностям можно придать любой цвет, так как продукт доступен под заказ в любом оттенке в соответствии с RAL классификацией.



5 + 0,5 Л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	10:1
Пыль не прилипает через (мин)	25
Отпечатков пальцев не остаётся через (мин)	40
Полное высыхание (часы)	12
Время до шлифовки (часы)	12
Нанесение следующего слоя (часы)	После 3, в течение 5
Способ нанесения	Валик, кисть
Средний расход на один слой (г/м ²)	70/120
Срок годности и хранения (в заводской не вскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	6
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	130
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% SOLUZIONE
Для очистки инструментов	W-Cleaner - Вода
Стандартная упаковка (Л)	5,5

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпаклюйте. Для шпаклевания используйте шпаклёвку Vermeister на водной основе или на основе растворителей. Медленно влейте компонент В в компонент А и тщательно перемешайте. Очистите пол, пропылесосьте и нанесите первый слой (90-120 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол, используя очень мелкую абразивную сетку (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите второй слой (70-90 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол, используя очень мелкую абразивную сетку (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите финишный слой одно- или двухкомпонентного лака на водной основе с нужной степенью блеска. Водный лак также можно нанести без шлифовки спустя 3-5 часов. ARTWORK обладает значительной способностью изолировать танины и другие вещества, содержащиеся в дереве, но в некоторых случаях, особенно на проблемных породах древесины, эти вещества могут проникнуть через продукт. Таким образом, мы рекомендуем всегда проводить предварительные испытания. В случае проникновения танинов используйте следующий цикл: отшлифуйте и зашпаклюйте поверхность пола, чтобы добиться ровной, однородной поверхности без царапин (например, абразивом с зерном 36-60-100 или сеткой с зерном 80 и 120). Очистите и пропылесосьте пол, а затем нанесите валиком один слой грунта FLAME. Через 16-24 часа и легкой шлифовки сеткой с зерном 220, нанесите первый слой ARTWORK (80-100 г/ м2) валиком или кистью. Через 12-24 часа отшлифуйте пол с помощью очень мелкой абразивной сетки (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите второй слой (70-90 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол очень мелкой абразивной сеткой (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите финишный слой одно- или двухкомпонентного лака на водной основе с нужной степенью блеска. Слой лака на водной основе может быть также нанесён через 3-5 часов без шлифовки. Чтобы облегчить нанесение лака, после смешения двух компонентов разбавьте его на 5-10% продуктом SOLUZIONE. Более высокий процент разбавления может привести к увеличению расхода с последующим образованием неоднородного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЯ

Будьте внимательны при использовании тележек, столов и стульев с резиновыми ножками, так как при контакте с полом они могут оставлять следы и создавать трудноудаляемые загрязнения. Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта! Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C. Хорошо взболтайте перед применением - Предохраняйте от замерзания. Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.