



# COLOR.OIL БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ ЦВЕТ

Цветное масло (белый и серый)



1 л

## ОПИСАНИЕ

Морилка на основе модифицированных растительных масел, предназначенная для окраски и пропитки деревянных полов внутренних помещений всего за одну операцию. Легкая в применении, она равномерно пропитывает деревянные полы, глубоко проникая внутрь древесины и защищая её от плесени и сухой гнили. Подходит для всех пород дерева, но достигает лучших результатов и рекомендуется для нанесения на крупнозернистую древесину, такую как дуб, лиственница, каштан и т.д. Морилка COLOR OIL может быть покрыта сверху защитным продуктом FIX.OIL LIGHT или, при определённых условиях, лаками на водной основе. Благодаря тщательно разработанной специальной формуле, COLOR.OIL Белый и Серый не желтеет со временем и сохраняет цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C  
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Способ нанесения  | Валик, кисть, пад |
| Средний расход на слой (г/м <sup>2</sup> )  | 30/50             |
| Полировать после нанесения спустя (минуты)  | 5/10              |
| Нанесение последующего слоя фиксатора спустя (часы)   | Минимум 24        |
| Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы) | 12                |
| Стандартная упаковка (л)  | 1                 |

## НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность пола, отшлифовав и зашпаклевав её, используя шпатлевочную жидкость из ассортимента Vermeister, а затем удалив все остатки пыли с помощью пылесоса и антистатической ткани. Шлифовка и полировка должны производиться очень тщательно, так как любой дефект поверхности будет подчеркнут морилкой. Нанесите слой COLOR OIL с помощью пада, резинового или металлического шпателя, коротковорсистого валика (чёрного цвета 2-4 мм) или кисти. Разотрите по поверхности с помощью сухой, мягкой, безворсовой ткани, стараясь не оставлять излишки продукта. Спустя 5/10 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был равномерно распределён. В случае нанесения COLOR.OIL валиком или кистью, следует использовать сильновпитывающую ткань, достаточно часто заменяя её, каждые 5 – 10 м<sup>2</sup>, поскольку полностью пропитавшись, материя перестанет впитывать морилку. Насыщенность цвета морилки может быть увеличена с помощью нанесения второго слоя COLOR OIL таким же способом, через 3-4 часа после первого. В качестве альтернативы, при нанесении финишного слоя FIX.OIL LIGHT, возможно добавление 10/20% в этот продукт COLOR.OIL БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ. Чтобы получить менее интенсивные оттенки следует смешать COLOR.OIL с DILUENTE PLUS (макс. 10%).

### ФИНИШИРОВАНИЕ МАСЛОМ:

Нанесите слой фиксирующего масла FIX.OIL LIGHT не ранее, чем через 24 часа без промежуточной шлифовки, точно следуя инструкциям, приведённым в соответствующих листах технической информации.

### ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКОМ:

Нанесите слой грунта V 15 не ранее, чем через 24 часа. Спустя 1 час произведите лёгкую промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом или падом и нанесите слой лака IDRO 2K необходимой степени глянца.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда производите пробные выкрасы при любом типе финиширования, чтобы быть уверенным, что полученный результат соответствует вашим ожиданиям и избежать перепадов цвета, вызванных использованием разных продуктов.

**ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ЛОПАТОЧКОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ.**

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.